



Blankstahl

Rundstahl +C gezogene oder +SH geschälte Stäbe

EN 10277/ 2018 Toleranz h11/h9 in Längen von 3000 oder 6000 mm - 0/+ 500 mm

Güte/ Abmessung mm	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
C15					o		+		+		+	o	+	o
C45				+	+		+	o	+		+	+	+	+

Güte/ Abmessung mm	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	30.0
C15	+		+		+		+		o	+	o		+	+
C45	+	+	+		+	o	+	+	+	+	+	o	+	+

Güte/ Abmessung mm	32.0	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	42.0	43.0	45.0	46.0	48.0	50.0	52.0	55.0
C15	+		+						+		+	+		o
C45	+	+	+	+	+	+	+		+		o	+	+	+

Güte/ Abmessung mm	58.0	60.0	62.0	65.0	70.0	72.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100	105	110
C15		+		o	o		o	o		o		o		
C45	o	+		+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+

Güte/ Abmessung mm	115	120	130	140	150	160
C15						
C45	o	o	o	o	o	+

Rundstahl + C gezogene oder +SH geschälte +G geschliffene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h6 in Längen von 3000 mm oder 6000 mm - 0/+ 500 mm

Güte/ Abmessung mm	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0	25.0	30.0	32.0	35.0	36.0
C45	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+

Güte/ Abmessung mm	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	70.0	75.0	80.0	90.0	100	110			
C45	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+			

auf Anfrage weiterhin aus Werksvorrat lieferbar:

Kolbenstangen 20MnV6/ C45E

hartverchromt, Chromschichtstärke 25 +/- 5 µ, Toleranz f7/f8, Stablänge 3-4 bzw. 6-7 m.

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!

