



Rostfreier Walzstahl

Rundstahl gewalzt

EN 10088-3/2014 Ausführung: gewalzt, geschält Tol. k12/k13, EN 10060

ab d_{rm}. 190 mm teilweise geschmiedet, überdreht Tol.k12/k13, EN 10250-4/ 2000

in Längen von ca. 4000 - 6000 mm

Güte/ Abmessung mm	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
1.4021 +QT	o	o	o	o	+	o	+	+	o	+	+	o	o	+	o
1.4057 +QT	+	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o	o		o	
1.4104 +QT	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	o	o	o	o	
1.4112 +A	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	o		o	
1.4122 +QT	o	o	o	o	+	o	o	o	o	o	o	o		o	
1.4301 +AT	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	+	+	+	+	+
1.4305	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	o	+	o	o	o
1.4404 +AT	o	o	o	o	o	o	+	o	+	+	o	+	o	+	o
1.4571 +AT	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	o	o

Güte/ Abmessung mm	120	130	140	145	150	155	160	170	175	180	190	200	210	220	230
1.4021 +QT	+	+	o		o	o	o	o		o		o	o	o	+
1.4057 +QT	o		o		o		o	o		o	o	o	o	o	o
1.4104 +QT	+	+	+		o		+	+		o		o	+	+	
1.4112 +A	o	o	+		o		o	o		o		o	o	+	
1.4122 +QT	o	o	o		o		o	o		o		o	o		
1.4301 +AT	+	+	o	+	+	+	o	o	+	o	o	+	+	o	+
1.4305	+	+	+	o	+		+	o		+	o	+	o	o	o
1.4404 +AT	+	+	o	o	o	o	+	o		o	o	o	o	o	o
1.4571 +AT	+	+	+	o	o	o	+	o		o	o	o	o	o	o

Güte/ Abmessung mm	240	250	300	320	350	360
1.4021 +QT	o	o				
1.4057 +QT	o	o	o			
1.4104 +QT	+					
1.4112 +A						
1.4122 +QT						
1.4301 +AT	+	+	+	o	o	+
1.4305	o	+	o			
1.4404 +AT	o	o	o	o	o	o
1.4571 +AT	o	o	o	o	+	o

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!