



Quadratrohre

S235JRH, kaltgefertigte Hohlprofile

Elektrisch geschweißte Stahlrohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt
EN 10219 in Längen von ca. 6000 mm

Quadratrohre

Abmessung mm	Vorrat	Abmessung mm	Vorrat	Abmessung mm	Vorrat
15 x 15 x 1,5	o	35 x 35 x 2,0	+	60 x 60 x 2,0	o
15 x 15 x 2,0	+	35 x 35 x 3,0	+	60 x 60 x 3,0	+
20 x 20 x 1,5	+	40 x 40 x 1,5	+	60 x 60 x 4,0	+
20 x 20 x 2,0	+	40 x 40 x 2,0	+	70 x 70 x 3,0	o
20 x 20 x 3,0	+	40 x 40 x 2,5	+	70 x 70 x 5,0	+
25 x 25 x 2,0	+	40 x 40 x 3,0	+	80 x 80 x 3,0	+
25 x 25 x 3,0	o	40 x 40 x 4,0	+	80 x 80 x 4,0	+
30 x 30 x 1,5	+	50 x 50 x 2,0	+	80 x 80 x 5,0	+
30 x 30 x 2,0	+	50 x 50 x 3,0	+	100 x 100 x 3,0	o
30 x 30 x 3,0	+	50 x 50 x 4,0	o	100 x 100 x 4,0	+
30 x 30 x 4,0	o	50 x 50 x 5,0	+	100 x 100 x 5,0	+

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!