



Qualitätsstahl

Flachstahl

S355J2 gewalzte Stäbe

EN 10025/ EN 10058 in Längen von ca. 6000 mm

| Dicke mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Breite mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | o | o | o | o | | o | + | | | | | | | |
| 40 | o | o | o | o | | + | o | + | | | | | | |
| 50 | o | + | + | + | + | + | + | + | o | + | | | | |
| 60 | o | o | o | o | | o | + | + | o | + | o | | | |
| 65 | o | | o | o | | o | o | + | o | + | | | | |
| 70 | | o | o | o | | + | o | + | + | + | + | | | |
| 80 | o | o | o | o | | + | o | + | o | + | + | o | o | |
| 90 | | o | o | o | | o | o | o | | o | + | o | o | o |
| 100 | o | + | o | o | | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
| 110 | | o | + | o | | o | o | o | | o | o | o | o | o |
| 120 | | o | o | o | | o | + | o | o | + | o | + | o | + |
| 130 | | | | o | | o | o | o | + | o | o | o | o | o |
| 140 | | | o | | | o | o | o | | o | o | o | o | + |
| 150 | | o | o | o | | + | + | + | o | + | o | + | o | o |
| 200 | | o | o | o | | o | o | o | | o | o | o | o | o |
| 250 | | | | | | o | + | o | | o | o | | | |
| 300 | | | | | | o | | o | | | | | | |

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!