

Qualitätsstahl Rundstahl gewalzt

EN 10025

Ausführung: gewalzt EN 10060 in Längen von 5000 - 6000 mm

| Güte/ Abmessung mm | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.0460 P250GH (C22.8) +N | | | + | | | + | | + | | + | | + | | o | | o |
| 1.0503 C 45 | o | o | + | o | o | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.0601 C 60 | o | + | o | + | o | + | + | o | o | + | o | + | | + | o | o |

| Güte/ Abmessung mm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.0460 P250GH (C22.8) +N | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | o | |
| 1.0503 C 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | + | |
| 1.0601 C 60 | | + | o | o | | o | | o | | o | | + | | | | |

| Güte/ Abmessung mm | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.0460 P250GH (C22.8) +N | o | o | o | | | | | | | | | | | | |
| 1.0503 C 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | o | o |
| 1.0601 C 60 | + | + | o | | + | | | | | | | | | | |

Rundstahl geschmiedet, überdreht

EN 10025

Ausführung: geschmiedet, überdreht EN 10250 in Längen von 4000 - 6000 mm

| Güte/ Abmessung mm | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | 420 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.0577 S355J2 | o | o | o | + | + | o | o | + | |
| 1.0503 C45 | o | o | o | o | + | o | o | o | + |
| 1.7131 16 MnCr(S)5 | o | o | o | o | o | + | o | o | |
| 1.7225 42CrMo(S)4+QT | + | o | o | o | + | | + | + | + |

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!