



## Rechteckrohre

### S235JRH, kaltgefertigte Hohlprofile

Elektrisch geschweißte Stahlrohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt  
EN 10219 in Längen von ca. 6000 mm

#### Rechteckrohre

Abmessung mm	Vorrat	Abmessung mm	Vorrat	Abmessung mm	Vorrat
20 x 10 x 1,5	o	40 x 30 x 3,0	+	60 x 40 x 4,0	+
20 x 15 x 1,5	o	50 x 20 x 3,0	o	60 x 50 x 3,0	o
25 x 15 x 2,0	o	50 x 25 x 2,0	o	70 x 30 x 3,0	o
30 x 15 x 2,0	o	50 x 30 x 2,0	o	70 x 40 x 3,0	o
30 x 20 x 2,0	+	50 x 30 x 3,0	+	80 x 40 x 3,0	+
30 x 20 x 3,0	o	50 x 40 x 3,0	o	80 x 40 x 4,0	+
30 x 25 x 2,0	o	60 x 20 x 2,0	o	80 x 50 x 3,0	o
40 x 20 x 2,0	+	60 x 20 x 3,0	o	80 x 50 x 5,0	o
40 x 20 x 3,0	+	60 x 30 x 2,0	o	80 x 60 x 2,0	+
40 x 25 x 2,0	o	60 x 30 x 3,0	o	80 x 60 x 3,0	o
40 x 25 x 3,0	o	60 x 40 x 2,0	o	100 x 50 x 3,0	o
40 x 30 x 2,0	o	60 x 40 x 3,0	+	100 x 50 x 5,0	+

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!