



Blankstahl

Flach- und Keilstahl blankgezogen

C45/ C45E +C gezogene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h11 bzw. Keilstahl Tol. h9 in Längen von 3000 mm - 0/+ 500 mm

| Dicke mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Breite mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | o | o | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | x | | o | | o | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | o | | | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | o | | | + | | o | | o | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | o | o | o | o | | x | | o | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | o | o | o | o | x | o | o | o | | | | | | | | | | | |
| 20 | o | + | o | | + | | + | | x/+ | | + | o | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | o | | | o | | x | | | | | | | | | | | | |
| 25 | o | + | o | | + | | + | | o | x | o | o | + | | | | | | | | | |
| 28 | | | o | | | | | | o | | | x | | | | | | | | | | |
| 30 | o | + | + | | + | | + | | + | | + | + | + | | + | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | o | | | | | o | | + | o | | | | | | |
| 35 | | | | | + | | o | | + | | + | | + | | + | o | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | o | | | x | | | o | | o | | | | | |
| 40 | | o | + | | + | | + | | + | o | + | + | + | o | + | + | o | o | | | | |
| 45 | | o | o | | o | | + | | o | | + | + | + | | x | + | | o | | | | |
| 50 | | o | + | | + | | + | | + | | + | o | + | | + | + | | + | + | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | o | | | | |
| 60 | | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | o | + | o | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 70 | | | | | + | | + | | + | | o | | + | | o | + | | | + | + | | |
| 80 | | | | | + | | + | | o | | + | | + | | + | + | | o | + | + | + | |
| 90 | | | | | | | o | | o | | o | | + | | + | o | | | o | + | | |
| 100 | | | o | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | o | o | + | + | + | |
| 120 | | | | | | | + | | o | | + | | + | | + | o | | | + | + | + | |
| 150 | | | | | | | o | | o | | + | | o | | o | o | | | o | o | | |
| 200 | | | | | | | + | | | | o | | o | | + | o | | | o | o | | |

- + Toleranz h11
- x Toleranz h9 Keilstahl-Ausführung

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!