



Blankstahl

Vierkantstahl +C gezogene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h11 in Längen von 3000 mm - 0/+ 500 mm

Güte/ Abmessung mm	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	19	20	22	23
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

C45						+		+	+	o	+	+	+		+	o	+
-----	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Güte/ Abmessung mm	25	30	32	35	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120	
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	--

C45	+	+	+	+		+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	o	
-----	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Vierkant- und Keilstahl blankgezogen

C45/ C45E +C gezogene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h11 bzw. Keilstahl Toleranz h9 in Längen von 3000 mm - 0/+ 500 mm

mm Tol.	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	23	25	30	32	35	40	45
---------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

h11				+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+
h9	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o	x			o				

mm Tol.	50	60	70	80	85	90	100
---------	----	----	----	----	----	----	-----

h11	+	+	+	+	o	+	+
h9							

- +
 - x
- Toleranz h11**
Toleranz h9 Keilstahl-Ausführung

+ aus Lagervorrat o aus freibleibendem Werksvorrat # weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage!

