



Blankstahl

Flachstahl blankgezogen

S235JR2C +C gezogene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h11 in Längen von 3000 mm - 0/+ 500 mm

Dicke mm	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60	
Breite mm																					
5	+		o	o																	
6		+	o	+	o																
8	+	o	+	+	+	+															
10	o	+	+	+	+	+	+														
12	o	+	+	+	+	+	+	+													
14		+	+	+	+	+	+	+	+												
15	o	+	+	+	+	+	+	+	+												
16	o	+	+	o	+	+	+	+	+	o											
18		+	+	o	+	+	+	+	+	o	o	+									
20	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
22		o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	o								
25	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+							
28		o	o	o	o	+		o	+		o	o		o							
30		+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+						
32		o	+	o	+	+	+	+	+		+	+	o	o	o						
35		o	+	+	+	+	+	+	+		+	+	o	+	+	+					
40		+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+				
45			o	o	+	+	+	+	+		+	+	o	+	+	+	+	+			
50		o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+			
55			o	o	+	o	+	+	+		+	o		+	+	+	o	o			
60			+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
65		o	+	+	+	+	+	+	+		+	o		+	+	+	+	o	o		
70		o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+		+	+	+	+	+	+	o	
75					o	+	+	+	+		o			+	+	o		o	o		
80		o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+
90				o	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
100			o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+
110					+	+		+	+		+			+	+	+	+	o	o	+	
120				o	+	+	+	+	+		+	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+
125					o	o	o	+	+		+	+		o	o	+		o			
130					+	o	+	+	+		+			+	+	+		+	+	o	
140					o	+	+	+	+		+			+	+	+		+	+	o	
150		o		o	+	+	+	+	+		+	o		+	+	+	+	+	+	+	+
160						o	+	+	+		+			+	+	+		+	+	o	
180						+	+	+	+		+			+	+	+		+	+	o	
200		o			o	+	+	+	+		+			+	+	+	o	+	+	o	
220							o	+	+		+			+	o	o					
250				o	o		+	+	+		+			+	+	+		+	o	o	
300								+	+		+			+	+	+		o	+	o	
350								o	o		o			o	o	o		o	o		
400								o	o		o			o	+	o		o	o		

S355J2C +C gezogene Stäbe

EN 10277/2018 Toleranz h11 in Längen von 3000 mm - 0/+ 500 mm

