



Blankstahl

Rundstahl +C gezogene oder +SH geschälte Stäbe

EN 10277/ 2018 Toleranz h11/h9 in Längen von 3000 oder 6000 mm - 0/+ 500 mm

Güte/ Abmessung mm	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
S235JR/ S235JRC	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	+
S355J2/ S355J2C				o	o		+		+		+		+	+

Güte/ Abmessung mm	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	30.0
S235JR/ S235JRC	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	o	+
S355J2/ S355J2C	+	o	+	o	+		+		+	+	+		+	+

Güte/ Abmessung mm	32.0	34.0	35.0	36.0	38.0	40.0	42.0	43.0	45.0	46.0	48.0	50.0	52.0	55.0
S235JR/ S235JRC	o	o	+	o	o	+	+		+		o	+	o	o
S355J2/ S355J2C	+	o	+	+	+	+	+		+		o	+	o	+

Güte/ Abmessung mm	58.0	60.0	62.0	65.0	70.0	72.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100	105	110
S235JR/ S235JRC	o	+	+	+	+		+	+	+	+	o	+	o	+
S355J2/ S355J2C	o	+		+	+		+	+	+	+	o	+	o	+