

Blankstahl

Winkelstahl blankgezogen

S235JR2C +C gezogene Stäbe

gem. EN 10277/2018 und DIN 59370/2022 in Längen von 3000 - 4000 mm

gleichschenkelig Maßangaben in mm

Abm.	2	3	4	5	6	8	10
10 x 10	+	+					
12 x 12	+	+					
15 x 15	+	+	+				
16 x 16		+					
20 x 20	+	+	+	+			
25 x 25	o	+	+	+			
30 x 30	o	+	+	+			
35 x 35		+	+	+	o		
40 x 40		+	+	+	+		
45 x 45			+	+	o		
50 x 50			+	+	+		
60 x 60				+	+		
80 x 80					o	+	+
100 x 100						o	+

ungleichschenkelig Maßangaben in mm

Abm.	3	4	5	6	8	10
15 x 10	+					
20 x 10	+					
20 x 15	+					
25 x 15	+	o	+			
30 x 15	+					
30 x 20	+	+	o			
40 x 20	+	+	+			
45 x 30		+	+	o		
50 x 30		+	+	o		
60 x 30			+	o		
60 x 40			+	o		
80 x 40				+	+	
100 x 50						+

Sonderprofile blankgezogen oder kaltprofilier

S235JR2C/ DC01 +C gezogene oder kaltprofilierete Stäbe

in gezogener Ausführung: innen und außen scharfkantig

in kaltprofilierter Ausführung: innen fast scharfkantig, außen abgerundet

gem. EN 10277/2018 in Längen von 3000 mm - 5000 mm

U - Profile

Maßangaben in mm

15 x 15 x 15 x 1	o
20 x 20 x 20 x 1	o
25 x 25 x 25 x 2	o
35 x 35 x 35 x 2	o
40 x 40 x 40 x 4	o
40 x 40 x 40 x 5	o
40 x 40 x 40 x 7	o

15 x 20 x 15 x 3	o
25 x 30 x 25 x 5	o
20 x 40 x 20 x 5	o
20 x 50 x 20 x 5	o
40 x 60 x 40 x 5	o
40 x 70 x 40 x 8	o
45 x 80 x 45 x 8	o
50 x 100 x 50 x 8	o

T - Profile

Maßangaben in mm

25 x 25 x 3	o
30 x 30 x 4	o
35 x 35 x 4	o

40 x 40 x 4	o
40 x 40 x 6	o
45 x 45 x 5	o